

AUFSITZEN UND LOS GEHT'S!

OPTIMA MINI-RIDER



Preis inkl. MwSt.

OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE



3.000 m² / 76 cm



MTD, 1 Zylinder, 8,6 kW,
3.200 min⁻¹, 382 cm³, E-Starter



Transmatic, 6 Gänge,
13" x 5", 16" x 6,5"



Mulchkit und Seitendeflektor inklusive;
Fangsack optional (19A300140EM)



4,9 l



38–95 mm,
5 Positionen



1111-M6-0162



L 157 / B 85 / H 112 cm



127 kg



A: 88 B: 98 C: 100
D: 5,0 E: 1,5 F: 1,0 G: 0,5

EAN

4 008423 873405
13B726JD600



„SCHALTEN OHNE
ZU HALTEN“
TRANSMATIC-
ANTRIEB



NUR 46 CM
WENDERADIUS FÜR
HÖHERE FLEXIBILITÄT



GROSSE UND
KOMFORTABLE
LUFTBEREIFTE
RÄDER



SCHNELL UND
EINFACH ZU
BETANKEN



SCHNITTHÖHEN-
VERSTELLUNG &
MÄHWERKS-
KUPPLUNG



DURCHSTEIGERAHMEN
FÜR BEQUEMES AUF-
UND ABSTIEGEN